

### 电气参数 Electrical Notes:

|                            |                                       |                         |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1                          | 中心间距 PITCH(mm)                        | 2.54mm                  |
| 2                          | 电压 Voltage Rating(V)                  | 150V                    |
| 3                          | 电流 Current Rating(A)                  | 6A                      |
| 4                          | 电线范围(美规) Wire Range(AWG)              | 18~24                   |
| 5                          | 电线范围(欧规) Wire Range(mm <sup>2</sup> ) | 1.0                     |
| 6                          | 螺丝 Screw                              | M1.6                    |
| 7                          | 扭力 Torque(lb-in)                      | 1.3Lb-In                |
| 8                          | 剥线长度 Wire Strip Length(mm)            | 4~5mm                   |
| 9                          | 工作温度范围 Using Temperature Range        | -40°C~+120°C            |
| 10                         | 绝缘阻抗 Insulation Resistance            | MV500 or more at DC500V |
| 11                         | 工频耐压 Frequency Voltage                | AC 2000V/MIN            |
| 12                         | 适用标准 Applicable Standards             | UL, IEC                 |
| 符合RoHS环保标准 RoHS Compliance |                                       |                         |

### 材料 Materials:

| 序号 ITEM | 部件名称 PARTS NAME | 材料 MATERIAL | 备注 NOTES       |
|---------|-----------------|-------------|----------------|
| ①       | 外壳 Housing      | 尼龙66 PA66   | UL94 V-0       |
| ②       | 螺丝 Screw        | 钢 Steel     | 镀锌 Zinc Plated |
| ③       | 方扣 Clamp cage   | 黄铜 Brass    | 镀锡 Tin Plated  |
| ④       | 引脚 Terminal Pin | 黄铜 Brass    | 镀锡 Tin Plated  |

| 版本 REV. | 修改内容 CONTENT | 审核 CHECKED | 日期 DATE |
|---------|--------------|------------|---------|
|         |              |            |         |
|         |              |            |         |

How to order:

**ME06-151-XX X XX**

位数 POLES

颜色 COLOR

空白代表标准品 Special

- 02 2位 poles
- 03 3位 poles
- 04 4位 poles
- ...
- 24 24位 poles

- 1 绿 Green
- 2 黑 Black
- 3 灰 Grey
- 4 蓝 Blue
- 5 红 Red
- 6 白 White
- 7 黄 Yellow
- 8 紫 Purple

blank is Standard  
XX ac cording to  
customer special  
demand


P=Number of poles 位数  
L=P×2.54+0.4  
H=(P-1)×2.54

| Length 长度 | L/H   |
|-----------|-------|
| 2-8P 位    | ±0.2  |
| 8-16P 位   | ±0.3  |
| 16-30P 位  | ±0.45 |

公差 Tolerance

型号 Part No.:

ME06-151-XX X XX



X° ±1(Angle)  
X. ±0.60  
X.X ±0.30  
X.XX ±0.10

图号 DWG No.:

ME0030

页码

1/1

设计 DWG.

Mr. Yang

日期 Date

2009.05.07

单位 Units

mm

审核 CHK.

Mr. Wang

日期 Date

2009.05.09

比例 Scale

None

确认 APP.

Mr. Liang

日期 Date

2009.05.12

版本 Rev.

1

**MustCan**

深圳市必能电子科技有限公司  
MUSTCAN ELECTRONICS CO., LTD