



电气参数 Electrical Notes:

1	中心间距 PITCH(mm)	10.0mm
2	电压 Voltage Rating(V)	300V (UL) 450V (IEC)
3	电流 Current Rating(A)	24A (UL) 30A (IEC)
4	电线范围(美规) Wire Range(AWG)	10~22 #
5	电线范围(欧规) Wire Range(mm ²)	1~2.5
6	螺丝 Screw	M3
7	工作温度范围 Using Temperature Range	-35°C~+110°C
8	绝缘阻抗 Insulation Resistance	MV500 or more at DC500V
9	工频耐压 Frequency Voltage	AC 2000V/MIN
10	适用标准 Applicable Standards	UL, IEC
11		
12		

符合RoHS环保标准 RoHS Compliance

材料 Martenials:

序号 ITEM	部件名称 PARTS NAME	材料 MATERIAL	备注 NOTES
①	外壳 Housing	尼龙66 PA66	UL94 V-2
②	螺丝 Screw	钢 Steel	镀锌 Zinc Plated
③	导电板 Current connector	黄铜 Brass	镀镍 Nickel Plated
④	弹片 Wire Protector	不锈钢	Stainless spring steel
⑤			
⑥			

版本 REV.	修改内容 CONTENT	审核 CHECKED	日期 DATE

How to order:

ME20-100-XX X XX

位数 POLES

颜色 COLOR

空白代表标准品 Special

02 2位 poles
03 3位 poles
04 4位 poles
...
12 12位 poles

1 绿 Green
2 黑 Black
3 灰 Grey
4 蓝 Blue
5 红 Red
6 白 White
7 黄 Yellow
8 紫 Purple

blank is Standard
XX according to
customer special
demand

公差 Tolerance	型号 PartNo.:	MF20-100-026			
X° ±1(Angle) X ±0.00 XX ±0.30 XXX ±0.10	图号 DWG No.:	MF052		页码	1/1
	设计 DWG.	Mr.Yang	日期 Date	单位 Units	mm
	审核 CHK.	Mr.Wang	日期 Date	比例 Scale	
	确认 APP.	Mr.Liang	日期 Date	版本 Rev.	1
		深圳市必能电子科技有限公司 MUSTCAN ELECTRONICS CO., LTD			